



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint 0W-40 – это полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники; процедуры и периодичность техобслуживания должны выполняться в соответствии с рекомендациями производителя

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Использование масла **Eni i-Sint 0W-40** позволяет производить холодный пуск двигателя, а также обеспечивает прекрасную смазку механических частей двигателя, даже при очень низких температурах.
- Особые характеристики используемого сырья помогают поддерживать стабильную работу двигателя, а также защищают его от износа и образования нагара.
- Высокая текучесть масла **Eni i-Sint 0W-40** обеспечивает наилучшую смазку всех механических частей двигателя, снижая трение, что помогает экономить топливо и снизить выброс углекислого газа (CO₂) в атмосферу.
- Компоненты, обладающие низкой летучестью и, в то же время, высокой термостойкостью, существенно сокращают расход масла.
- **Eni i-Sint 0W-40** предотвращает износ, особенно вызванный окислением вследствие длительного воздействия высоких температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB-Approval 229.5
- VW 502 00 + 505 00
- BMW LL-01
- Renault RN 0700, 0710
- Porsche A40





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	846
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	13.1
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	74
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	181
Вязкость при -35°C	ASTM D 5293	мПа*с	6000
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	228
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-54

